

Drift og vedligeholdelse af forspændte huldæk

Beskrivelse

Forspændte huldæk fra Heidelberg Materials Precast Denmark A/S er uorganiske og afgiver ikke generende lugte eller dampe. De angribes ikke af nedbrydende organismer som råd og svamp. Er elementerne indbygget og behandlet korrekt under byggeperioden, kan vedligeholdelsen indskrænkes til normal vedligeholdelse af maling.

Ophængning af lamper m.m.

Dækelementerne er støbt i beton af høj styrke. De fleste typer plugs og dyvler af anerkendt mærke kan benyttes. Boring af huller kan foretages med en kraftig slagboremaskine.

Huller og skader

Udfyldning af huller efter tidligere ophængning og andre mindre reparationer i elementernes overflade kan foretages med spartelmasse af god kvalitet.

Vedligeholdelse af overflader

Dansk Teknologisk Institut (DTI) har udgivet "Malerfagligt Behandlings Katalog" (MBK). Heri er de almindeligt anvendte malerbehandlinger beskrevet, både som nybehandling og som vedligehold. Kataloget indeholder eksempler på typiske situationer for vedligehold og renovering.

Vær opmærksom på følgende:

- at huldækkene er udført med forspændt armering. Beskadiges disse forspændte armeringslinjer, mister dækket en væsentlig del af sin bæreevne.
- at huldæk er udført med langsgående hule kanaler, hvorfor man ved boring kan ramme et luftfyldt hul.
- at såfremt huldækkene er udført med drænhuller ved elementenderne til dræning af fugt fra hulkanalerne, skal disse vedligeholdes i byggeperioden

Har du spørgsmål til drift og vedligeholdelse af vores forspændte huldæk, er du altid velkommen til at kontakte os på +45 72 17 10 00